4

Eine klassische Leuchte mit zwei Reflektoren in abgeflachter Kegelform. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Durch die hochwertigen Zahngelenke in Kombination mit Pendelrohren ist ihr Neigungswinkel flexibel. Sie zeichnet sich aus durch ihr zeitloses Design und ihre besonders breit gefächerten Einsatzmöglichkeiten.

Sievering II Gelenk

Abgebildete Leuchte:
Reflektoren-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, je 500 mm Pendelrohrabhängung Ø 16 mm, Zahngelenke Messing vernickelt (Z/MN) am Reflektor (aR) und an Alu-Gussrosette (aG) in Langform
175 x 55 mm

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt

Reflektor-Ø / Reflektorhöhe

250 mm	/ 190 mm
300 mm	/ 210 mm
350 mm	/ 240 mm
400 mm	/ 280 mm
450 mm	/ 330 mm
500 mm	/ 350 mm
600 mm	/ 365 mm

Haupttypen

Pendelrohrlänge (ohne Leuchte)

250 mm	750 mm
500 mm	1000 mm

Extras
- Sonderlängen der Pendelrohre auf Wunsch
- Beliebig mit Zahngelenken kombinierbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Mit Alu-Gussrosette in Langform

E27 E27

CE 230 V 50 Hz

IP 20

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Tiefschwarz S/S

Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur

Klarlack matt S/M

Klarlack glänzend S/G

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Gussrosette: Tiefschwarz

Zahngelenk

Messing poliert Z/MP

Messing vernickelt Z/MN

Anordnung

am Reflektor .../aR

am Pendelrohr .../aP

an Gussrosette .../aG