42

Eine kompakte Leuchte mit hutähnlichem Reflektor und unten offenem Spitzzylinder-Glas. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Als Nutzleuchte überzeugt sie durch ihre ausgewogenen Proportionen.

Kapfenberg Typ 2

Abgebildete Leuchte:
Reflektor-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, außen Tiefschwarz (S/S), innen Reinweiß, klares Spitzzylinder-Glas, Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette (AGK), schwarzes PVC-Kabel (PS) 1,5 m lang, mit Metall-Baldachin Halbkugel Ø 80 mm

Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt

Reflektor-Ø / Leuchtenhöhe mit Glas
300 mm / 230 mm
350 mm / 230 mm
400 mm / 230 mm
Haupttypen

Glas-Ø / Glashöhe
150 mm / 155 mm

Extras
- Spitzzylinder-Glas auch opalen lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage

Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit klassischem Baldachin

E27 E27

CE 230 V 50 Hz

IP 20

elektrische Bauteile geprüft

Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert

Tiefschwarz S/S

Reinweiß, RAL 9010 S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur

Klarlack matt S/M

Klarlack glänzend S/G

Aluminium natur

ohne Lackierung A/R

Klarlack matt A/M

Klarlack glänzend A/G

Kupfer natur

ohne Lackierung K/R

Klarlack matt K/M

Klarlack glänzend K/G

Aufhängungen: Kabel/Kupferkette

Aufhängungen

Kabel-Aufhängung K/...

Alu-Gussaufhängung mit vernickelter Kette AGK/...

Alu-Gussaufhängung mit Stahlseil AGS/...

Alu-Kabel-Box mit vernickelter Kette ABK/...

Alu-Kabel-Box mit Seilaufhänger ABS

Kabelvarianten zu den Aufhängungen

PVC-Kabel schwarz.../PS

PVC-Kabel weiß.../PW

Textil-Kabel schwarz.../TS

Textil-Kabel weiß.../TW

Textil-Kabel schwarz-weiß.../TSW